

Nom du fournisseur ou la marque commerciale	Wodtke GmbH			
Nom du modèle	CEO	Giro	Momo	
Référence du modèle	KK 51-4 W	KK 51 W	KK 50-10 RW	
Classe d'efficacité énergétique (classe de G à A++)	A+	A+	A+	
Puissance thermique directe [kW]	2,0	2,0	2,0	
Puissance thermique indirecte [kW] (indiqué si pertinent)	6,0	6,0	6,0	
Indice d'efficacité énergétique (IEE)	115,1	115,1	115,1	
Rendement utile à la puissance thermique nominale [%] <b>de même que le cas échéant</b>	86,3	86,3	86,3	
Rendement utile à la charge minimale [%]	---	---	---	
Précautions spéciales pour le montage, l'installation ou la maintenance	<p>Respectez impérativement les prescriptions et dispositions applicables sur le plan local (p. ex. le règlement relatif aux constructions et à l'occupation des sols, la réglementation sur les installations de combustion, les règlements spécifiques à la construction des chauffages et des calorifères à air chaud, etc.).</p> <p>Les distances de protection contre l'incendie et de sécurité entre autres aux matériaux combustibles doivent être strictement respectées !</p> <p>Une alimentation suffisante en air de combustion est impérative. Les équipements d'expiration de l'air ambiant peuvent perturber l'alimentation en air de combustion !</p> <p>Il est impératif de contrôler que tous les accessoires ont été extraits de la chambre de combustion et du tiroir à cendres avant la mise en service de l'appareil.</p> <p>Les appareils water+ ne peuvent être mis en service que si tous les équipements de sécurité sont prêts à fonctionner et fonctionnels !</p>			