


Produktdatenblatt Product data sheet Feuille de données du produit			
Pelletofen/ Pellet stove/ Poêle à granulés	Loft	7945	Stand/ Version A02 - 05.2020
Nennwärmeleistung (NWL)/ Nominal heat output/ La puissance calorifique nominale	6,0 kW		
Teillastwärmeleistung (TWL)/ Reduced heat output/ Rendement minimal	2,5 kW		
Wasserwärmeleistung/ Water heat output/ Production de chaleur de l'eau	- / - kW		
Brennstoffassungsvermögen/ Fuel capacity/ Capacité de carburant	35 kg		
Brenndauer Leistungsstufe 1/ 6/ <i>Burn time power level 1/ 6/ Durée de combustion Niveau d'énergie 1/ 6</i>	60 h/ 26 h		
Raumheizvermögen DIN 18893 (günstig/ weniger günstig/ ungünstig) <i>Room heating capacity DIN 18893 (favorable/ less favorable/ unfavorable)</i> <i>Capacité de chauffage de la pièce DIN 18893 (favorable/ moins favorable/ défavorable)</i>	200 / - / - m³		
Energieeffizienzklasse/ Energy efficiency class/ Classe d'efficacité énergétique	A+		
Energieeffizienzindex/ Energy Efficiency Index/ Indice de l'énergie Efficacité	125		
Außenmaß (Höhe / Breite / Tiefe) <i>External dimensions (height / width / depth)/ Dimensions extérieures (hauteur / largeur / profondeur)</i>	1044 / 520 / 526 mm		
Gewicht (ohne Verpackung) <i>Weight (without packaging)/ Poids (sans emballage)</i>	147 kg		
Für Dauerbetrieb geeignet <i>Suitable for continuous operation/ Convient pour un fonctionnement continu</i>	ja/ yes/ oui		
Zugelassen nach Norm/ Approved by standard/ Approuvé par norme	EN 14785		
1. BImSchV, Stufe 2/ 1. BImSchV, level 2/ 1. BImSchV, niveau 2	ja/ yes/ oui		
Art. 15a B-VG Österreich/ Art. 15a B-VG Austria/ Art 15a B-VG Autriche	ja/ yes/ oui		
VKF Schweiz/ VKF Switzerland / VKF Suisse	siehe LE/ see DOP/ voir la DOP		
CO₂-Emission/ CO₂ Emission/ Émission de CO₂			
NWL/ Nominal heat output/ La puissance calorifique nominale	8,9 Vol.-%		
TWL/ Reduced heat output/ Rendement minimale	5,2 Vol.-%		
CO-Emission/ CO Emission/ Émission de CO	≤ 0,02 %/ ≤ 0,06 %		
NWL/ Nom. heat output/ La puissance calorifique nom./ TWL/ Red. heat output/ Rendement min.	≤ 250 mg/m³/ ≤ 750 mg/m³		
NOx-Emission/ NOx Emission/ Émission de NOx			
NWL/ Nom. heat output/ La puissance calorifique nom./ TWL/ Red. heat output/ Rendement min.	≤ 200 mg/m³/ ≤ 200 mg/m³		
CnHm-Emission/ CnHm Emission/ Émission de CnHm			
NWL/ Nom. heat output/ La puissance calorifique nom./ TWL/ Red. heat output/ Rendement min.	≤ 60 mg/m³/ ≤ 60 mg/m³		
Staubemission/ Particle emissions / Les émission de particules			
NWL/ Nom. heat output/ La puissance calorifique nom./ TWL/ Red. heat output/ Rendement min.	≤ 20 mg/m³/ ≤ 30 mg/m³		
Wirkungsgrad/ Efficiency / Efficacité			
NWL/ Nom. heat output/ La puissance calorifique nom./ TWL/ Red. heat output/ Rendement min.	≥ 87 %/ ≥ 87 %		
Abgasmassenstrom NWL/ TWL/ Exhaust gas mass flow/ Le débit massique des gaz d'échappement	5,2 g/s/ 3,6 g/s		
Abgasstutzentemperatur/ Waste gas outlet temperature/ Température de sortie des gaz résiduels	204 °C/ 121 °C		
Erforderlicher Förderdruck/ Required discharge pressure/ Pression de refoulement requise	12 Pa		
Erforderlicher Förderdruck für Schornsteinberechnung <i>Required discharge pressure for chimney calculation/ Pression de refoulement requise pour calcul de cheminée</i>	2 Pa		
Zugelassene Brennstoffe/ Authorized fuels/ Carburants autorisés			
Holzpellets/ Wood pellets/ Granulés de bois - DIN EN ISO 17225-2 (A1)	ja/ yes /oui		
Rauchrohr-Anschluss <i>Flue pipe connection</i> <i>Raccord de tuyau de fumée</i>	hinten <i>rear</i> <i>arrière</i>		
Rauchrohr-Durchmesser/ Flue pipe diameter/ Diamètre du tuyau de cheminée	100 mm		
Ext. Verbrennungsluft - Anschluss <i>Ext. Combustion air - connection piece</i> <i>Raccord d'air de combustion externe</i>	hinten <i>rear</i> <i>arrière</i>		
Durchmesser/ Diameter/ Diamètre	50 mm		
Abstand zu brennbaren Materialien - hinten/ seitlich/ vorne <i>Safety distance to combustible material - rear/ side/ front</i> <i>Distances de sécurité pour matériau inflammable - arrière/ latéral/ devant</i>	100/ 150/ 800 mm		
Mindestabstände für Wartungs- und Reinigungsarbeiten - hinten/ seitlich/ vorne <i>Minimum distances for maintenance and cleaning work - rear/ side/ front</i> <i>Distances minimales pour les travaux d'entretien et de nettoyage - arrière/ latéral/ devant</i>	250/ 500/ 800 mm		
Spannungsversorgung/ Power supply/ Source de courant	230 V / ~50 Hz		
Elektrische Leistungsaufnahme Betrieb <i>Electrical power consumption in operation/ Consommation électrique en fonctionnement</i>	18 W		
Elektrische Leistungsaufnahme Start <i>Electrical power consumption start/ Début de la consommation électrique</i>	300 W		
Umgebungstemperatur Betrieb <i>Ambient temperature operation/ onctionnement à température ambiante</i>	10 - 35 °C		
Umgebungstemperatur Lagerung <i>Ambient temperature storage/ Stockage à température ambiante</i>	5 - 40 °C		

Maßblatt

Product specification sheet
Fiche technique du produit

ORANIER**Pelletofen/ Pellet stove/ Poêle à granulés****Loft****7945**

Stand / Version

A02 - 05.2020