



(IT) DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al regolamento (UE) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Codice identificativo unico del prodotto-tipo | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modello e/o n. lotto e/o n. serie (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata | : Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno senza la produzione di acqua calda |
| 4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Nome e indirizzo del mandatario (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) | : System 3 |
| 7. Laboratorio notificato | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Numero rapporto di prova (in base al System 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Prestazioni dichiarate | |

SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA	EN 14785:2006
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Sicurezza antincendio	
- Reazione al fuoco	A1
- Distanza da materiale combustibile (distanza minima in mm)	retro=40 lato=300 fondo=0
- Rischio fuoriuscita combustibile	soffitto=800 fronte=1000
	Conforme
Emissioni prodotti della combustione	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Potenza nominale (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Potenza ridotta (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Temperatura superficiale	Conforme
Sicurezza elettrica	Conforme
Accessibilità e pulizia	Conforme
Massima pressione di esercizio	NPD
Resistenza meccanica (per sopportare un camino)	NPD
Prestazioni termiche	
- Potenza nominale	7,0 kW
- Potenza resa all'ambiente	7,0 kW
- Potenza ceduta all'acqua	- kW
Rendimento	
- Potenza nominale	η[89,6%]
- Potenza ridotta	η[93,1%]
Temperatura fumi	
- Potenza nominale	T [184°C]

9. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(FR) DÉCLARATION DE PERFORMANCE selon le règlement (UE) 305/2011

n° L027

- | | |
|---|--|
| 1. Code d'identification unique du produit-type | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modèle et/ou n° de lot et/ou n° de série (Art. 11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes | : Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude |
| 4. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Art. 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Nom et adresse du mandataire (Art. 12-2) | : N.A. |
| 6. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) | : System 3 |
| 7. Laboratoire notifié | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Performance déclarée | |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES HARMONISÉES	EN 14785:2006
CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCE
Sécurité incendie	
- Réaction au Feu	A1
- Distance de sécurité aux matériaux combustibles (distance minimum, en mm)	arrière=40 côté=300 sol=0 plafond=800 avant=1000
- Risque de fuite de combustible	Conforme
Émission des produits de combustion	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Puissance nominale (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Puissance réduite (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Température de surface	Conforme
Sécurité électrique	Conforme
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme
Pression maximale de service	NPD
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	NPD
Performance thermique	
- Puissance nominale	7,0 kW
- Puissance rendue au milieu	7,0 kW
- Puissance rendue à l'eau	- kW
Rendement	
- Puissance nominale	η[89,6%]
- Puissance réduite	η[93,1%]
Température des fumées	
- Puissance nominale	T [184°C]

9. La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(DE) LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß der Verordnung (EG) 305/2011

n° L027

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produktes - Typ : **MARIA COSTANZA PV 7 S1**
2. Modell und/oder Losnr. und/oder Seriennr (Art.11-4) : **MARIA COSTANZA PV 7 S1**
3. Vorgesehene Verwendung des Produkts in
bereinstimmung mit der geltenden harmonisierten
technischen Spezifikation : **Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den
Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung**
4. Name oder registriertes Warenzeichen des
Herstellers (Art 11-5) : **MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Name und Adresse des Auftragnehmers (Art 12-2) : **N.A.**
6. System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) : **System 3**
7. Benanntes Labor : **IMQ S.p.A. (N.B. 0051)**
Nummer des Prüfberichts (gemäß System 3) : **CS20-0057449-01**
8. Erklärte Leistungen

HARMONISIERTE TECHNISCHE SPEZIFIKATION	EN 14785:2006
WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNGEN
Brandschutz - Brandverhalten - Abstand von brennbarem Material (mindestabstand, in mm) - Gefahr Brennstoffaustritt	A1 Rückseite=40 Seite=300 Unterseite=0 decke=800 Vorderseite=1000 Konform
Emission von Verbrennungsprodukten - Nennleistung (13% O ₂) - Reduzierte Leistung (13% O ₂)	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃] 129 (0,010%) / 116 / 4 / 14 183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Oberflächentemperatur	Konform
Elektrische Sicherheit	Konform
Zugänglichkeit und Reinigung	Konform
Maximaler Betriebsdruck	NPD
Mechanische Festigkeit (um den Kamin zu tragen)	NPD
Thermische Leistungen - Nennleistung - Der Umgebung gelieferte Leistung - Dem Wasser gelieferte Leistung	7,0 kW 7,0 kW - kW
Wirkungsgrad - Nennleistung - Reduzierte Leistung	η[89,6%] η[93,1%]
Rauchgastemperatur - Nennleistung	T [184°C]

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.

Die vorliegende Leistungserklärung wird unter ausschließlicher Verantwortung des Herstellers erlassen, siehe Punkt 4.
Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938
Alessandro Di Bacco
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(EN) DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Unique identifier code for product-type | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model and/or batch no. and/or series no (Article 11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Intended uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification | : Residencial space heating appliance fired by wood pellets without hot water supply |
| 4. Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Name and address of the agent (Article 12-2) | : N.A. |
| 6. Assessment and verification system for constancy of performance (Annex 5) | : System 3 |
| 7. Laboratory notified | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Test report number (based on System 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Services declare | |

HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS	EN 14785:2006
ESSENTIAL CHARACTERISTICS	PERFORMANCE
Fire safety	
- Reaction to fire	A1
- Distance to combustible material (minimum distance, in mm)	rear=40 sides=300 floor=0 ceiling=800 front=1000
- Risk of burning fuel falling out	Pass
Emissions of combustion products	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Nominal heat output	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Reduced heat output	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Surface temperature	Pass
Electrical safety	Pass
Cleanability	Pass
Maximum water operating pressure	NPD
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD
Thermal output	
- Nominal heat output	7,0 kW
- Room heating output	7,0 kW
- Water heating output	- kW
Energy efficiency	
- Nominal heat output	η[89,6%]
- Reduced heat output	η[93,1%]
Flue gas temperature	
- Nominal heat output	T [184°C]

9. The performance of the product referred to in points 1 and 2 is consistent with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the manufacturer's sole responsibility referred to in point 4.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(DK) PRESTATIEVERKLARING volgens Verordening (EU) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model en/of lotnr. en/of serienummer (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Het beoogde gebruik van het product in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie | : Apparaat voor huishoudelijke verwarming, gestookt met houtpellets, zonder warmwaterproductie |
| 4. Naam of handelsmerk van de fabrikant (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Naam en adres van de gemachtigde (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (Bijlage 5) | : System 3 |
| 7. Erkend laboratorium
Nummer van het keuringsrapport (op grond van System 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
CS20-0057449-01 |
| 8. Aangegeven prestaties | |

GEHARMONISEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIE	EN 14785:2006
ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIE
Brandveiligheid	
- Vuurvastheid	A1
- Afstand van brandbaar materiaal (minimumafstand, in mm)	achterzijde=40 zijkant=300 bodem=0 plafond=800 voorzijde=1000
- Gevaar voor brandstoflekken	Conform
Uitstoot verbrandingsproducten	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Nominaal vermogen	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Beperkt vermogen	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Oppervlaktetemperatuur	Conform
Elektrische veiligheid	Conform
Toegankelijkheid en reiniging	Conform
Maximum bedrijfsdruk	NPD
Mechanische sterkte (om de haard te ondersteunen)	NPD
Thermische prestaties	
- Nominaal vermogen	7,0 kW
- Vermogen afgegeven aan het milieu	7,0 kW
- Vermogen afgegeven aan het water	- kW
Rendement	
- Nominaal vermogen	η[89,6%]
- Beperkt vermogen	η[93,1%]
Rookgastemperatuur	
- Nominaal vermogen	T [184°C]


9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn conform met de in het punt 8 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Getekend in naam en voor rekening van de fabrikant door:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(ES) DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN conforme al reglamento (UE) 305/2011
n° L027

- | | |
|--|--|
| 1. Código de identificación único del producto-tipo | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modelo y/o n°. de lote y/o n°. de serie (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Usos previstos del producto de conformidad con las especificaciones técnicas armonizadas correspondientes | : Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente |
| 4. Nombre o marca registrada del fabricante (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Nombre y dirección del mandatario (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5) | : System 3 |
| 7. Laboratorio notificado | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Número de informe de prueba (según el System 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Prestaciones declaradas | |

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA	EN 14785:2006
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	PRESTACIÓN
Seguridad contra incendios	
- Reacción al fuego	A1
- Distancia de material combustible. (Distancia mínima, en mm)	revés=40 lado=300 fondo=0
- Riesgo de pérdida de combustible	techo=800 frente=1000 Conforme
Emisiones de productos de combustión	
- Potencia nominal	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃] 129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Potencia reducida	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Temperatura superficial	Conforme
Seguridad eléctrica	Conforme
Accesibilidad y limpieza	Conforme
Presión máxima de trabajo	NPD
Resistencia mecánica (de soporte de la chimenea)	NPD
Prestaciones térmicas	
- Potencia nominal	7,0 kW
- Potencia suministrada al entorno	7,0 kW
- Potencia cedida al agua	- kW
Rendimiento	
- Potencia nominal	η[89,6%]
- Potencia reducida	η[93,1%]
Temperatura de humos	
- Potencia nominal	T [184°C]

9. La prestación del producto según se establece en los puntos 1 y 2 cumple con las prestaciones declaradas según el punto 8.

Se expide esta declaración de prestación bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante, según se establece en el punto 4.

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)



(PT) DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO em base com o regulamento (UE) 305/2011
n° L027

- | | |
|---|--|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modelo e/ou nº. lote e/ou nº. série (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Utilização prevista do produto em conformidade com a respectiva técnica específica harmonizada | : Aparelho para aquecimento doméstico, alimentado com pellets de madeira, sem a produção de água quente |
| 4. Nome ou marca registada pelo fabricante (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Nome e endereço do mandatário (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (Anexo 5) | : System 3 |
| 7. Laboratório notificado | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Número relação de prova (em base ao System 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Desempenhos declarados | |

ESPECÍFICA TÉCNICA HARMONIZADA	EN 14785:2006
CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO
Segurança contra incêndio	
- Reação ao Fogo	A1
- Distância de material combustível (Distância mínima, em mm)	traseira=40 lado=300 fundo=0
- Risco de vazamento de combustível	teto=800 frente=1000 Em conformidade
Emissões de produtos de combustão	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Potência nominal	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Potência reduzida	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Temperatura superficial	Em conformidade
Segurança elétrica	Em conformidade
Acessibilidade e limpeza	Em conformidade
Máxima pressão de exercício	NPD
Resistência mecânica (para suportar a chaminé)	NPD
Desempenho térmico	
- Potência nominal	7,0 kW
- Potência libertada no ambiente	7,0 kW
- Potência cedida à água	- kW
Rendimento	
- Potência nominal	η[89,6%]
- Potência reduzida	η[93,1%]
Temperatura fumos	
- Potência nominal	T [184°C]

9. O desempenho do produto ao qual se referem os pontos 1 e 2 estão em conformidade com o desempenho declarado no ponto 8.

É emitida a presente declaração de desempenho sob a responsabilidade exclusiva do fabricante referido no ponto 4.

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938
Alessandro Di Bacco
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(EL) ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με βάση τον κανονισμό (EE) 305/2011
n° L027

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος-τύπου | : | MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Μοντέλο ή/και αρ. παρτίδας ή/και αύξων αρ. (Άρθρο 11-4) | : | MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Προβλεπόμενες χρήσεις του προϊόντος σύμφωνα με τις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές | : | Συσκευή οικιακής θέρμανσης, τροφοδοτούμενη με πέλετ ξύλου, χωρίς την παραγωγή ζεστού νερού |
| 4. Καταχωρημένη επωνυμία ή εμπορικό σήμα του κατασκευαστή (Άρθρο 11-5) | : | MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Όνομα και διεύθυνση του εντολοδόχου (Άρθρο 12-2) | : | N.A. |
| 6. Σύστημα εκτίμησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης (Συνημμένο 5) | : | System 3 |
| 7. Κοινοποιημένο εργαστήριο
Αριθμός αναφοράς της δοκιμής (με βάση το System 3) | : | IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
CS20-0057449-01 |
| 8. Δηλωμένες επιδόσεις | | |

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	EN 14785:2006
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
πυρασφάλεια - Αντίδραση στη φωτιά - Απόσταση από το καύσιμο υλικό (Ελάχιστη απόσταση, σε mm) - Κίνδυνος διαρροής καυσίμου	A1 πίσω μέρος=40 πλευρά=300 κάτω μέρος=0 ταβάνι=800 μπροστινό μέρος=1000 Σύμφωνη
Εκπομπές προϊόντων καύσης - Ονομαστική Ισχύς - Μειωμένη ισχύς	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃] 129 (0,010%) / 116 / 4 / 14 183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Επιφανειακή θερμοκρασία	Σύμφωνη
Ηλεκτρική ασφάλεια	Σύμφωνη
Πρόσβαση και καθαρισμός	Σύμφωνη
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	NPD
Μηχανική αντοχή (για να υποβαστάζει το τζάκι)	NPD
Θερμικές επιδόσεις - Ονομαστική Ισχύς - Ισχύς παραγωγής στο περιβάλλον - Ισχύς που προσδίδεται στο νερό	7,0 kW 7,0 kW - kW
Απόδοση - Ονομαστική Ισχύς - Μειωμένη ισχύς	η[89,6%] η[93,1%]
Θερμοκρασία καπνών - Ονομαστική Ισχύς	T [184°C]

9. Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 8.

Εκδίδεται η παρούσα δήλωση απόδοσης υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 4.
Υπεγράφη στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)

(DK) YDEEVNEDEKLARATION I henhold til forordning (EU) 305/2011

n° L027

- | | |
|---|---|
| 1. Produkttypens unikke identifikationskode | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model og/eller partinr. og/eller serienr (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Tilsigtede anvendelser af produktet i overensstemmelse med den pågældende harmoniserede tekniske specifikation | : Apparat til boligopvarmning med træpiller, uden produktion af varmt vand |
| 4. Fabrikantens navn eller registreret varemærke (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans (Bilag 5) | : System 3 |
| 7. Notificeret laboratorium
Nummer testrapport (baseret på System 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Deklarerede ydeevner | |

HARMONISERET TEKNISK SPECIFIKATION	EN 14785:2006
VÆSENTLIGE EGENSKABER	YDEEVNE
Brandsikkerhed	
- Reaktion på ild	A1
- Afstand fra brændbart materiale (Mindste afstand, i mm)	bagside=40 side=300 bund=0 loft=800 forside=1000
- Risiko for udslip af brændsel	I overensstemmelse
Emissioner forbrændingsprodukter	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Nominel effekt	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Nedsat effekt	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Overfladetemperatur	I overensstemmelse
Elektrisk sikkerhed	I overensstemmelse
Tilgængelighed og rengøring	I overensstemmelse
Maksimalt driftstryk	NPD
Mekanisk styrke (til at støtte skorstenen)	NPD
Termiske ydeevner	
- Nominel effekt	7,0 kW
- Effekt overført til omgivelserne	7,0 kW
- Effekt overført til vandet	- kW
Ydelse	
- Nominel effekt	η[89,6%]
- Nedsat effekt	η[93,1%]
Røggastemperatur	
- Nominel effekt	T [184°C]

9. Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(SV) PRESTANDEKLARATION Enlighet med förordningen (EU) 305/2011
n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Unik identifikationskod för produkttypen | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modell och/eller partinummer och/eller serienr. (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Avsedd användning av produkten i enlighet med de tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationerna | : Apparater för uppvärmning av bostäder, som drivs med träpellets, utan produktion av varmvatten |
| 4. Namn eller märke som registrerats av tillverkaren (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Ombudets namn och adress (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. System för bedömning och kontroll av den fortlöpande prestandan (Bilaga 5) | : System 3 |
| 7. Deklarerat laboratorium
Nr. provrapport (baserat på System 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Deklarerade prestationer | |

HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION	EN 14785:2006
GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER	PRESTANDA
Brandsäkerhet	
- Reaktion vid brand	A1
- Avstånd från brännbart material (Minimivstånd, i mm)	bak=40 sida=300 botten=0 tak=800 fram=1000
- Risk för bränslespill	Överensstämmer
Utsläpp av förbränningsprodukter	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- nominell effekt	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- reducerad effekt	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Ytans temperatur	Överensstämmer
Elsäkerhet	Överensstämmer
Tillgänglighet och rengöring	Överensstämmer
Maximalt arbetstryck	NPD
Mekanisk hållfasthet (för att stödja kaminen)	NPD
Termisk prestanda	
- Nominell effekt	7,0 kW
- Effekt som ges till omgivningen	7,0 kW
- Effekt som överförs till vattnet	- kW
Avkastning	
- nominell effekt	η[89,6%]
- reducerad effekt	η[93,1%]
Röktemperatur	
- nominell effekt	T [184°C]

9. Prestandan hos den produkt som avses i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som deklarerats i punkt 8.

Denna prestandadeklaration lämnas under det egna ansvaret hos tillverkaren som avses i punkt 4.

Undertecknat med namn och på uppdrag av tillverkaren av:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

Alessandro Di Bacco
(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

(PL) DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na podstawie rozporządzenia (UE) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Unikalny identyfikator typu wyrobu | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model i/lub nr partia i/lub nr serii (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną | : Urządzenie do ogrzewania gospodarstw domowych, zasilane drewnianymi peletami, bez wytwarzania ciepłej wody |
| 4. Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5) | : System 3 |
| 7. Notyfikowane laboratorium | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Numer raportu z badań testowych (na podstawie Systemu 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Deklarowane osiągi | |

Zharmonizowana specyfikacja techniczna	EN 14785:2006
Podstawowe właściwości	Osiągi
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	A1
Reakcja na ogień	tył=40 bok=300 spód=0
Odległość od mat. zł. (Odległość minimalna, w mm)	sufit=800 przód=1000
Ryzyka rozlania paliwa	Zgodny
Emisja produktów spalania	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Moc znamionowa	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Moc zmniejszona	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Temperatura na powierzchni	Zgodny
Bezpieczeństwo elektryczne	Zgodny
Dostępność i czyszczenie	Zgodny
Maksymalne ciśnienie pracy	NPD
Wytrzymałość mechaniczna (wspieranie komina)	NPD
Wydajność cieplna	
- Moc znamionowa	7,0 kW
- Moc przekazywana do otoczenia	7,0 kW
- Moc przekazywana do wody	- kW
Wydajność	
- Moc znamionowa	η[89,6%]
- Moc zmniejszona	η[93,1%]
Temperatura spalin	
- Moc znamionowa	T [184°C]

9. Wydajność produktu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest zgodna z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 8.

Niniejszą deklarację właściwości użytkowych wystawia się na wyłączną odpowiedzialność producenta, o którym mowa w pkt 4.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di FONTANAFREDDA (PN)
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
 Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

 (Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(SL) IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH Glede na določila (UE) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|--|
| 1. Specifična kodna oznaka izdelka-tipa | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model in/ali št. partije in/ali št. serije (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Predvidena uporaba izdelka glede na ustrezno skladno tehnično normo | : Naprava za hišno ogrevanje na lesene pelete, brez proizvodnje tople vode |
| 4. Ime in znamka, ki ju je proizvajalec registriral (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Ime in naslov zastopnika (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Sistem ocenjevanja in preverjanja konstantnosti lastnosti (Priloga 5) | : System 3 |
| 7. Priglašeni laboratorij | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Število poročila o preizkusu (glede na Sistem 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Navedene zmogljivosti | |

SKLADNA TEHNIČNA SPECIFIKA	EN 14785:2006
BISTVENE ZNAČILNOSTI	ZMOGLJIVOST
Požarna varnost	A1
- Reakcija na ogenj	zadaj=40 stransko=300 spodaj=0
- Razdalja od gorlj. mat. (Minimalna razdalja, v mm)	strop=800 spredaj=1000
- Rizik od ispuštanja goriva	U skladu
Ispuščanje produkata izgaranja	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- Nazivna snaga	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Smanjena snaga	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Površinska temperatura	U skladu
Električna sigurnost	U skladu
Pristupačnost i čiščenje	U skladu
Maksimalni radni tlak	NPD
Mehanička čvrstoća (da bi poduprijela kamin)	NPD
Toplinska svojstva	
- Nazivna snaga	7,0 kW
- Izlazna snaga okruženja	7,0 kW
- Snaga prenesena na vodu	- kW
Performanse	
- Nazivna snaga	η[89,6%]
- Smanjena snaga	η[93,1%]
Temperatura dima	
- Nazivna snaga	T [184°C]

9. Performansa proizvoda iz točke 1. i 2. je u skladu s deklariranom performansom iz točke 8.

Ova izjava o performansama se izdaje u isključivoj odgovornosti proizvođača ako pod točkom 4.

Potpisano u ime i za proizvođača od strane:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(HR) IZJAVA O UČINKOVITOSTI Prema uredbi (UE) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Jedinstveni identifikator proizvoda-tipa | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model i/ili br. grupe proizvoda i/ili br. serije (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Namjenska uporaba proizvoda u skladu sa važećim tehničkim specifikacijama | : Aparat za kućansko grijanje, napajan drvenim peletom, bez proizvodnja tople vode |
| 4. Ime ili zaštitni znak proizvođača (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Ime i adresa zastupnika (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti (Prilog 5) | : System 3 |
| 7. Obaviješteni laboratorij | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Broj probnog izvješća (na osnovu Systema 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Izjavljene performanse | |

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA	EN 14785:2006
OSNOVNE ZNAČAJKE	PERFORMANSE
Sigurnost od požara	
- Požarna otpornost	A1
- Udaljenost od goriva (Minimalna udaljenost , izražena u mm)	pozadi=40 bočno=300 dno=0 strop=800 sprijeda=1000
- Tveganje za razlitje goriva	Ustreza
Izpusti produktov zgorevanja	
- Nominalna moč	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃] 129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- Zmanjšana moč	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Temperatura na površini	Ustreza
Električna varnost	Ustreza
Dostopnost in čiščenje	Ustreza
Maksimalni delovni pritisk	NPD
Mehanska upornost (za podporo kamina)	NPD
Termične lastnosti	
- Nominalna moč	7,0 kW
- Uporabna moč za okolje	7,0 kW
- Moč vode	- kW
Izkoristek	
- Nominalna moč	η[89,6%]
- Zmanjšana moč	η[93,1%]
Temperatura dimnih plinov	
- Nominalna moč	T [184°C]

9. Zmogljivost izdelka, navedena v toškah 1 in 2 je skladna z navedeno zmogljivostjo v točki 8.

Za izdajo te deklaracije je odgovoren izrecno proizvajalec, naveden v točki 4.

V imenu proizvajalca podpisal:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

(CZ) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH Podle nařízení (EU) č. 305/2011

n° L027

- | | |
|--|---|
| 1. Jedinečný identifikační kód výrobku - typu v | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model a/nebo č. šarže a/nebo č. Série (Čl.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Zamýšlené použití výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými normami | : Přístroj pro domácí vytápění se spalováním dřevěných pelet, bez produkce teplé užitkové vody |
| 4. Jméno nebo obchodní značka výrobce (Čl. 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Jméno a adresa zástupce (Čl. 12-2) | : N.A. |
| 6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (Příloha 5) | : System 3 |
| 7. Registrovaná laboratoř
Číslo zkušebního protokolu (podle System 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Prohlášené vlastnosti | |

Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006
Základní charakteristiky	Vlastnost
Požární bezpečnost	
- Odolnost proti ohni	A1
- Vzdálenost od hořl. Materiálů (Minimální vzdálenost, v mm)	vzadu=40 na boku=300 zespodu=0 strop=800 zepředu=1000
- Riziko rozlití paliva	V souladu
Emise spalin	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- při jmenovitém výkonu (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- při sníženém výkonu (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Teplota povrchu	V souladu
Elektrická bezpečnost	V souladu
Dostupnost a čištění	V souladu
Maximální provozní tlak	NPD
Mechanická pevnost (na podporu komínu)	NPD
Tepelné vlastnosti	
- Jmenovitý výkon	7,0 kW
- Výkon přenášený do prostředí	7,0 kW
- Výkon přenášený do vody	- kW
Výkon	
- Jmenovitý výkon	η[89,6%]
- Snížený výkon	η[93,1%]
Teplota spalin	
- Jmenovitý výkon	T [184°C]

9. 9. Výkon výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s vlastnostmi uvedenými v prohlášení v bodě 8.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4..

Podepsáno jménem výrobce:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

Alessandro Di Bacco

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

(SK) PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH Podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

n° L027

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód výrobku - typu | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Model a/alebo č. šarže a/alebo č. Série (Čl. 11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s príslušnými harmonizovanými technickými normami | : Prístroj pre domáce vykurovanie so spaľovaním drevených peliet, bez produkcie teplej úžitkovej vody |
| 4. Meno alebo obchodná značka výrobcu (Čl. 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Meno a adresa zástupcu (Čl. 12-2) | : N.A. |
| 6. Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností (Príloha 5) | : System 3 |
| 7. Registrované laboratórium
Číslo skúšobného protokolu (podľa System 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Prehlásené vlastnosti | |

Harmonizovaná technická norma	EN 14785:2006
Základné charakteristiky	Vlastnosť
Požiarna bezpečnosť	
- Odolnosť proti ohňu	A1
- Vzdialenosť od horľ. materiálov (Minimálna vzdialenosť, v mm)	vzadu=40 na boku=300 zospodu=0
- Riziko rozliatia paliva	strop=800 vpredu=1000 V súlade
Emisie spalín	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- pri menovitom výkone (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- pri zníženom výkone (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Teplota povrchu	V súlade
Elektrická bezpečnosť	V súlade
Dostupnosť a čistenie	V súlade
Maximálny prevádzkový tlak	NPD
Mechanická pevnosť (na podporu komína)	NPD
Tepelné vlastnosti	
- Menovitý výkon	7,0 kW
- Výkon prenášaný do prostredia	7,0 kW
- Výkon prenášaný do vody	- kW
Výkon	
- Menovitý výkon	η[89,6%]
- Znížený výkon	η[93,1%]
Teplota spalín	
- Menovitý výkon	T [184°C]

9. Výkon výrobku uvedeného v bodoch 1 a 2 je v súlade s vlastnosťami uvedenými v prehlásení v bode 8.

Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísané menom výrobcu:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
 Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

 (Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(FI) SUORITUSTASOILMOITUS Asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti
n° L027

- | | |
|---|---|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Malli ja/tai eränro ja/tai sarjanro (Art.11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen tuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset | : Puupelleteillä toimiva lämmityslaite talouskäyttöön, ilman kuumaa vettä tuottavaa |
| 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki (Art 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite (Art 12-2) | : N.A. |
| 6. Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) (Liite 5) | : System 3 |
| 7. Ilmoitettu laitos
Arvioinnin numero (System 3 perusteella) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Ilmoitetut suoritustasot | |

Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä	EN 14785:2006
Perusominaisuudet	Suoritustaso
Paloturvallisuus	A1
- Palonkestävyys	takaosa=40 sivu=300 pohja=0
- Etäisyys palavasta materiaalista (Minimietäisyys mm)	katto=800 etuosa=1000
- Riski polttoaineen valumiselle	Laadun mukainen
Palamistuotteiden päästöt	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- nimellisteholla (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- rajoitetulla teholla (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Pinnan lämpötila	Laadun mukainen
Sähköturvallisuus	Laadun mukainen
Pääsy ja puhdistus	Laadun mukainen
Toiminnan maksimipaine	NPD
Mekaaninen kestävyys (kestää uunin painon)	NPD
Lämpöteho	
- Nimellisteho	7,0 kW
- Ympäristöön kohdistuva teho	7,0 kW
- Veteen siirtyvä teho	- kW
Tuotto	
- Nimellisteho	η[89,6%]
- Rajoitettu teho	η[93,1%]
Savujen lämpötila	
- Nimellisteho	T [184°C]

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

Alessandro Di Bacco

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON Vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

n° L027

- | | |
|---|---|
| 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimistunnus | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Mudel ja/või partii nr ja/või seeria nr (Säte 11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Toote kasutusala vastavalt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele spetsifikatsioonile | : Seadis koduseks kütmiseks, kasutab puitpelletteid, sooja vee tootmiseta |
| 4. Tootja registreeritud nimetus või kaubamärk (Säte 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Volitatud esindaja nimi ja aadress (Säte 12-2) | : N.A. |
| 6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem (Lisa 5) | : System 3 |
| 7. Teavitatud labor | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Katseprotokolli number (System 3 põhjal)° | : CS20-0057449-01 |
| 8. Toimivusdeklaratsioon | |

Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 14785:2006
Põhiomadused	Jõudlus
Tuleohutus	
- Tulekindlus	A1
- Kaugus süttivatest materjalidest (Väikseim lubatud kaugus (mm))	taga=40 küljel=300 põhjal=0
- Küttematerjali väljumise oht	lagi=800 ees=1000
	Vastavuses
Põlemise heitkogused	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- nimivõimsusel (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- alandatud võimsusega (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Pinna temperatuur	Vastavuses
Elektriohutus	Vastavuses
Juurdepäas ja puhastamine	Vastavuses
Maksimaalne tööõhk	NPD
Mehaaniline tugevus (kamina toetamiseks)	NPD
Soojusjuhtivus	
- Nimivõimsus	7,0 kW
- Väljundvõimsus kütmisel	7,0 kW
- Väljundvõimsus vee kütmisel	- kW
Võimsus	
- Nimivõimsus	η[89,6%]
- Alandatud võimsus	η[93,1%]
Aurude temperatuur	
- Nimivõimsus	T [184°C]

9. Toote toimivus punktides 1 ja 2 vastab punktis 8 deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 märgitud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.

Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)

Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598

Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(LV) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 305/2011
n° L027

- | | |
|---|--|
| 1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs (11. panta 4. punkts) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Izstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs | : Vietējās apkures ierīces ar kokskaidu granulu kurināmo, bez karstā ūdens ražošanas |
| 4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme (11. panta 5. punkts) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese (12. panta 2. punkts) | : N.A. |
| 6. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma (5. Pielikums) | : System 3 |
| 7. Paziņotā laboratorija
Testa ziņojuma numurs (saskaņā ar 3. sistēmu) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Deklarētās eksploatācijas īpašības | |

Saskaņotas tehniskās specifikācijas	EN 14785:2006
Būtiskie raksturlielumi	Eksploatācijas īpašības
Ugunsdrošība	
- Izturība pret uguns iedarbību	A1
- Degmateriāla attālums (Minimālais attālums, mm)	aizmugure=40 platums=300 dziļums=0
- Degvielas izliešanas risk	griesti=800 priekšpuse=1000
Sadeģšanas produktu emisijas	Atbilstošs
- pie nominālās jaudas (13% O ₂)	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- pie nominālās jaudas (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Virsmas temperatūra	Atbilstošs
Elektriskās instalācijas drošība	Atbilstošs
Pieejamība un tīrīšana	Atbilstošs
Maksimālais darba spiediens	NPD
Mehāniskā izturība (kamīna atbalstīšanai)	NPD
Termiskās eksploatācijas īpašības	
- Nominālā jauda	7,0 kW
- Vides snieguma jauda	7,0 kW
- Ūdenim nodotā jauda	- kW
Sniegums	
- Nominālā jauda	η[89,6%]
- Samazināta jauda	η[93,1%]
Dūmgāzu temperatūra	
- Nominālā jauda	T [184°C]

9. 1. un 2. punktā minētā produkta sniegums atbilst 8. punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.

Par šo izdoto eksploatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(LT) EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Pagal Reglamentą (ES) 305/2011

n° L027

- | | |
|--|--|
| 1. Unikalus identifikacinis gaminio kodas ir tipas | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modelis ir (arba) partijos nr. ir (arba) serijos nr. (11-4 straipsnis) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Gaminio paskirtis pagal atitinkamas suderintas technines specifikacijas | : Buitinis šildytuvas, kūrenamas medienos granulėmis, be karšto vandens gamybos funkcijos |
| 4. Gamintojo pavadinimas arba registruotas prekių ženklas (11-5 straipsnis) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Siuntėjo pavadinimas ir adresas (12-2 straipsnis) | : N.A. |
| 6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (5 priedas) | : System 3 |
| 7. Notifikuota laboratorija
Bandymų ataskaitos numeris (pagal „System 3“) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Deklaruotos eksploatacinės savybės | |

Suderintos techninės specifikacijos	EN 14785:2006
Svarbiausios savybės	Eksploatacinės savybės
Priešgaisrinė sauga	
- Atsparumas ugniai	A1
- Atstumas nuo mat. komb. (Minimalus atstukas mm)	iš galo=40 iš šono=300 iš apačios=0
- Galimas degalų nuotėkis	lubos=800 priekyje=1000 Atitinka
Degant išsiskiriančios dujos	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- esant vardinei galiai (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- esant sumažintai galiai (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Paviršiaus temperatūra	Atitinka
Elektros sauga	Atitinka
Prieiga ir valymas	Atitinka
Didžiausias veikimo slėgis	NPD
Mechaninis atsparumas (išlaikantis kaminą)	NPD
Šiluminės savybės	
- Vardinė galia	7,0 kW
- Į aplinką išskiriamas energijos kiekis	7,0 kW
- Į vandenį išskiriamas energijos kiekis	- kW
Našumas	
- Vardinė galia	η[89,6%]
- Sumažinta galia	η[93,1%]
Dūmų temperatūra	
- Vardinė galia	T [184°C]

9. 1 ir 2 punkte minėtos gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruotas eksploatacines savybes

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama išimtinę atsakomybę prisiimant gamintojui, minėtam 4 punkte.

Gamintojo vardu pasirašė:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

Alessandro Di Bacco

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(HU) TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT A 305/2011/EU rendelet alapján

n° L027

- | | |
|---|--|
| 1. A termék típus egyedi azonosító kódja | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modell és/vagy tétel- és/vagy sorozatszám (11.cikk (4) bekezdése) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. A terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban | : Fapellel működő háztartási fűtőberendezés a melegvíz-előállítás lehetőségével nélkül |
| 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye (11.cikk (5) bekezdése) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. A meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe (12.cikk (2) bekezdése) | : N.A. |
| 6. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó rendszer (5. melléklet) | : System 3 |
| 7. Vizsgáló laboratórium
Vizsgálati jelentés hivatkozási száma (a 3-as rendszer alapján) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény | |

Harmonizált műszaki előírások	EN 14785:2006
Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Tűzbiztonság	
- Tűzállóság	A1
- Éghető anyagoktól való távolság (Minimális távolság, mm-ben)	hátoldal=40 oldal=300 aljzat=0 mennyezet=800 elől=1000
- Gyúlékony anyagok kibocsátásának kockázata	Megfelel
Égéstermékek kibocsátása	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- névleges teljesítmény esetén (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- redukált teljesítmény esetén (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Felületi hőmérséklet	Megfelel
Elektromos biztonság	Megfelel
Hozzáférhetőség és tisztítás	Megfelel
Maximális üzemi nyomás	NPD
Mechanikai teherbírás (a kémény alátámasztására)	NPD
Termikus teljesítmény	
- Névleges teljesítmény	7,0 kW
- Környezetnek átadott teljesítmény	7,0 kW
- Víznek átadott teljesítmény	- kW
Hatásfok	
- Névleges teljesítmény	η[89,6%]
- Redukált teljesítmény	η[93,1%]
Füstgáz hőmérséklete	
- Névleges teljesítmény	T [184°C]

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(RO) DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ În baza regulamentului (UE) nr. 305/2011
n° L027

- | | |
|--|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modelul și/sau nr. lotului și/sau nr. de serie (Art. 11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Utilizări prevăzute ale produsului, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă | : Aparat pentru încălzirea locuințelor, alimentat cu peleți din lemn, fără producerea de apă caldă |
| 4. Numele sau marca înregistrată a fabricantului (Art. 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Numele și adresa reprezentantului autorizat (Art. 12-2) | : N.A. |
| 6. Sistemul de evaluare și verificarea constanței performanței (Anexa 5) | : System 3 |
| 7. Laborator notificat | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051) |
| Numărul raportului de testare (în baza System 3) | : CS20-0057449-01 |
| 8. Performanțe declarate | |

Specificația tehnică armonizată	EN 14785:2006
Caracteristici esențiale	Performanță
Siguranța la foc	
- Reacție la foc	A1
- Distanța față de mat. combustibil (Distanța minimă, în mm)	spate=40 lateral=300 fund=0 tavan=800 frontal=1000
- Risc de pierderi de combustibil	Conform
Emisiile produselor de combustie	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- la putere nominală (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- la putere redusă (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Temperatura de suprafață	Conform
Siguranța electrică	Conform
Accesibilitate și curățare	Conform
Presiune maximă de funcționare	NPD
Rezistența mecanică (pentru susținerea căminului)	NPD
Performanțe termice	
- Puterea nominală	7,0 kW
- Puterea transferată mediului	7,0 kW
- Puterea transferată apei	- kW
Rentabilitate	
- Puterea nominală	η[89,6%]
- Puterea redusă	η[93,1%]
Temperatura fumului	
- Puterea nominală	T [184°C]

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod.Fisc., P.IVA IT 01791730938

(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)

(BL) ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно Регламент (EC) №305/2011

n° L027

1. Уникален идентификационен код на типа продукт : **MARIA COSTANZA PV 7 S1**
2. Модел и/или № на партида и/или сериен № (Чл. 11-4) : **MARIA COSTANZA PV 7 S1**
3. Предвидена употреба на продукта съгласно съответната хармонизирана техническа спецификация : **Уред за битово отопление, захранван с дървени пелети, без производство на топла вода**
4. Име или регистрирана марка на производителя (Чл. 11-5) : **MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8**
5. Име и адрес на упълномощения представител (Чл. 12-2) : **N.A.**
6. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (Приложение 5) : **System 3**
7. Нотифицирана лаборатория : **IMQ S.p.A. (N.B. 0051)**
Номер на доклада от изпитването : **CS20-0057449-01**
8. Декларирани експлоатационни показатели

Хармонизирана техническа спецификация	EN 14785:2006
Съществени характеристики	Експлоатационен показател
пожарна безопасност	
- Устойчивост на огън	A1
- Разстояние от горящия материал (Минимално разстояние, в mm)	задна страна=40 странично=300 дъно=0 таван=800 предна част=1000
- Риск от изтичане на гориво	Съответства
Емисии на продукти от горенето	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- при номинална мощност (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- при намалена мощност (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Повърхностна температура	Съответства
Електрическа безопасност	Съответства
Достъп и почистване	Съответства
Максимално работно налягане	NPD
Механична якост (за поддържане на камината)	NPD
Топлинни експлоатационни показатели	
- Номинална мощност	7,0 kW
- Мощност, отдавана в околната среда	7,0 kW
- Мощност, отдавана на водата	- kW
Производителност	
- Номинална мощност	η[89,6%]
- Намалена мощност	η[93,1%]
Температура на димните газове	
- Номинална мощност	T [184°C]

9. Експлоатационните показатели за продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели, декларирани в точка 8
- Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.
- Подписано за и от името на производителя от:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938



(Alessandro Di Bacco – Operation Manager)



(NO) YTELSESERKLÆRING Etter forordning (EEC) nr. 305/2011

n° L027

- | | |
|---|--|
| 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 2. Modell og/eller partinr. og/eller serienr. (Art. 11-4) | : MARIA COSTANZA PV 7 S1 |
| 3. Tilsiktede bruksområder for produktet, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen | : Apparat for oppvarming av bolig, matet med pellet, uten produksjon av varmtvann |
| 4. Navn eller registrert varemerke til produsenten (Art. 11-5) | : MCZ Group S.p.A.
I - 33074 Vigonovo di F.dda (PN) - via La Croce, 8 |
| 5. Navn og adresse til representant (Art. 12-2) | : N.A. |
| 6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse (Vedlegg 5) | : System 3 |
| 7. Teknisk kontrollorgan
Testrapport (på grunnlag av System 3) | : IMQ S.p.A. (N.B. 0051)
: CS20-0057449-01 |
| 8. Erklærte ytelser | |

Harmonisert teknisk spesifisering	EN 14785:2006
Vesentlige egenskaper	Ytelse
Brannsikkerhet	
- Brannmotstand	A1
- Avstand fra brennbare materialer (Minimums avstand, i mm)	bakside=40 side=300 bunn=0 tak=800 framside=1000
- Fare for utslipp av brensel	Konform
Forbrenningsutslipp	CO / NO ₂ / OGC / PM [mg/Nm ₃]
- ved nominell ytelse (13% O ₂)	129 (0,010%) / 116 / 4 / 14
- ved redusert ytelse (13% O ₂)	183 (0,015%) / 103 / 7 / 19
Overflatetemperatur	Konform
Elektrisk sikkerhet	Konform
Tilgangsmulighet og rengjøring	Konform
Maksimalt driftstrykk	NPD
Mekanisk motstand (for å støtte skorsteinen)	NPD
Termiske ytelser	
- Nominell ytelse	7,0 kW
- Varmeavgivelse til rom	7,0 kW
- Varmeavgivelse til vann	- kW
Ytelse	
- Nominell ytelse	η[89,6%]
- Redusert ytelse	η[93,1%]
Røykgasstemperatur	
- Nominell ytelse	T [184°C]

9. Produktets ytelse som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Vigonovo di Fontanafredda, 16/10/2020

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO di F.FREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc., P.IVA IT 01791730938

Alessandro Di Bacco
(Alessandro Di Bacco - Operation Manager)