

Déclaration des performances

N°. 91323 011 DoP 2015-02-23 · Declaration of Performance (DoP)

1. Code d'identification unique du produit:

Système de conduit de fumée métallique simple paroi de type TEC-EW-CLASSIC selon EN 1856-1:2009

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11, paragraphe 4:

Système de conduit de fumée simple paroi de type TEC-EW-CLASSIC, installation dans gaine¹⁾

Modèle 1	DN (80- 300)	T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G50
Modèle 1	DN (350- 450)	T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G75
Modèle 1	DN (500- 600)	T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G100
Modèle 2	DN (80- 300)	T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O50
Modèle 2	DN (350- 450)	T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O75
Modèle 2	DN (500- 600)	T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O100
Modèle 3	DN (80- 300)	T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G100
Modèle 3	DN (350- 450)	T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G150
Modèle 3	DN (500- 600)	T600 – N1 – D – V2 – L50060 – G200
Modèle 4	DN (80- 300)	T600 – N1 – W – V2 – L50060 – O100
Modèle 4	DN (350- 450)	T600 – N1 – W – V2 – L50060 – O150
Modèle 4	DN (500- 600)	T600 – N1 – W – V2 – L50060 – O200
Modèle 5	DN (80- 300)	T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G70
Modèle 5	DN (350- 450)	T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G105
Modèle 5	DN (500- 600)	T600 – N1 – D – V3 – L50060 – G140

¹⁾ pour de plus amples informations, consulter la fiche d'information produit

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Évacuation des produits de combustion de foyers dans l'atmosphère

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:

**TECNOVIS GmbH
Lessingstr. 20
DE-63110 Rodgau**

5. Le cas échéant, nom et adresse du distributeur selon l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V de l'ordonnance sur les produits de construction:

Système 2+ et système 4

7. Si la déclaration de performance concerne un produit de construction touché par une norme harmonisée:

L'organisme de certification notifié pour le contrôle du produit en usine n° 0036 a réalisé l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance continue, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, avant d'accorder le certificat de conformité 0036 CPR 91323 011 aux contrôles de production en usine.

8. Performances déclarées:

	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE																								
8.1	Résistance à la pression Cheminée: sections, pièces moulées et supports	<p><u>Sections et pièces moulées:</u></p> <p>Modèles 1 à 5 DN (80- 300): jusqu'à 27 m Modèles 1 à 5 DN (350- 450): jusqu'à 21 m Modèles 1 à 5 DN (500- 600): jusqu'à 15 m</p> <p><u>Supports:</u> aucune performance déterminée</p> <p>Pour de plus amples informations, consulter la fiche d'information produit et la notice de montage de TEC-EW-CLASSIC</p>	EN 1856-1:2009																								
8.2	Résistance au feu	<p>(résistance au feu de l'intérieur vers l'extérieur)</p> <p>Modèle 1 DN (80- 300): T400 – G50 Modèle 1 DN (350- 450): T400 – G75 Modèle 1 DN (500- 600): T400 – G100 Modèle 2 DN (80- 300): T400 – O50 Modèle 2 DN (350- 450): T400 – O75 Modèle 2 DN (500- 600): T400 – O100 Modèle 3 DN (80- 300): T600 – G100 Modèle 3 DN (350- 450): T600 – G150 Modèle 3 DN (500- 600): T600 – G200 Modèle 4 DN (80- 300): T600 – O100 Modèle 4 DN (350- 450): T600 – O150 Modèle 4 DN (500- 600): T600 – O200 Modèle 5 DN (80- 300): T600 – G70 Modèle 5 DN (350- 450): T600 – G105 Modèle 5 DN (500- 600): T600 – G140</p> <p>Contrôlé sans revêtement avec traversées de plafond entièrement rétroventilées</p>	EN 1856-1:2009																								
8.3	Étanchéité au gaz/aux fuites	Modèles 1 à 5 DN (80- 600): N1	EN 1856-1:2009																								
8.4	Résistance de passage de la section de cheminée Pièces moulées et chapeaux	<p>selon EN 13384-1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Composants:</th> <th>ζ (valeur zêta) Résistances individuelles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raccord en T 87°:</td> <td>1,14</td> </tr> <tr> <td>Raccord en T 45°:</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>Angle 87°:</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>Angle 45°:</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td>Angle 30°:</td> <td>0,20</td> </tr> <tr> <td>Angle 15°:</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Chapeaux: (à utiliser uniq. en cas de fonct. en dépression)</td> </tr> <tr> <td>Capot anti-pluie:</td> <td>1,0</td> </tr> <tr> <td>Chapeau à lamelles de type «Hubo»:</td> <td>$\leq \varnothing 140 \text{ mm } 0,1 / \geq \varnothing 150 \text{ mm } 0,2$</td> </tr> <tr> <td>Tube déflecteur de vent:</td> <td>$\leq \varnothing 140 \text{ mm } 0,1 / \geq \varnothing 150 \text{ mm } 0,2$</td> </tr> <tr> <td>Hurricane:</td> <td>0,1</td> </tr> </tbody> </table>	Composants:	ζ (valeur zêta) Résistances individuelles	Raccord en T 87°:	1,14	Raccord en T 45°:	0,35	Angle 87°:	0,40	Angle 45°:	0,28	Angle 30°:	0,20	Angle 15°:	0,10	Chapeaux: (à utiliser uniq. en cas de fonct. en dépression)		Capot anti-pluie:	1,0	Chapeau à lamelles de type «Hubo»:	$\leq \varnothing 140 \text{ mm } 0,1 / \geq \varnothing 150 \text{ mm } 0,2$	Tube déflecteur de vent:	$\leq \varnothing 140 \text{ mm } 0,1 / \geq \varnothing 150 \text{ mm } 0,2$	Hurricane:	0,1	EN 1856-1:2009
Composants:	ζ (valeur zêta) Résistances individuelles																										
Raccord en T 87°:	1,14																										
Raccord en T 45°:	0,35																										
Angle 87°:	0,40																										
Angle 45°:	0,28																										
Angle 30°:	0,20																										
Angle 15°:	0,10																										
Chapeaux: (à utiliser uniq. en cas de fonct. en dépression)																											
Capot anti-pluie:	1,0																										
Chapeau à lamelles de type «Hubo»:	$\leq \varnothing 140 \text{ mm } 0,1 / \geq \varnothing 150 \text{ mm } 0,2$																										
Tube déflecteur de vent:	$\leq \varnothing 140 \text{ mm } 0,1 / \geq \varnothing 150 \text{ mm } 0,2$																										
Hurricane:	0,1																										
8.5	Résistance thermique	<p>Modèles 1 à 4 DN (80- 600): 0 m²K/W (sans isolation, optionnellement possible avec isolation, valeurs voir modèle 5) *</p> <p>Modèle 5 DN (80- 600): >0,256 m²K/W calculé à 200°C (à isolation thermique de 25mm) *</p> <p>* résistance thermique dépendent des sections nominales des tubes intérieurs, voir les fiches d'information produits et la notice de montage</p>	EN 1856-1:2009																								
8.6	Résistance au choc thermique Résistance au feu de cheminée	<p>Modèle 1 DN (80- 600): Oui Modèle 2 DN (80- 600): Non ²⁾ Modèle 3 DN (80- 600): Oui Modèle 4 DN (80- 600): Non ²⁾ Modèle 5 DN (80- 600): Oui</p> <p>²⁾ car version O</p>	EN 1856-1:2009																								

8. Performances déclarées:



	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
8.7	Contrainte thermique à la température nominale	Modèles 1 à 2 DN (80- 600): T400 Modèles 3 à 5 DN (80- 600): T600	
8.8	Résistance à la flexion (pour le raccordement de sections et pièces moulées de cheminée uniquement)	Modèles 1 à 5 DN (80- 600): performance non déterminée	EN 1856-1:2009
8.9	Montage non vertical	Modèles 1 à 5 DN (80- 600): Décalage maximal entre les supports 4 m à 90° (guidage oblique: écartement max. entre deux supports, appuyés en cas de montage non vertical)	EN 1856-1:2009
8.10	Résistance au vent des composants	Modèles 1 à 5 DN (80- 350): Hauteur libre max. au-dessus du dernier appui à 1,5 m. Modèles 1 à 5 DN (400- 600): Hauteur libre max. au-dessus du dernier appui à performance non déterminée	EN 1856-1:2009
8.11	Durabilité: Résistance à la diffusion d'eau et de condensation	Modèle 1 DN (80- 600): Non Modèle 2 DN (80- 600): Oui Modèle 3 DN (80- 600): Non Modèle 4 DN (80- 600): Oui Modèle 5 DN (80- 600): Non	EN 1856-1:2009
8.12	Pénétration de condensat	Modèle 1 DN (80- 600): Non Modèle 2 DN (80- 600): Oui Modèle 3 DN (80- 600): Non Modèle 4 DN (80- 600): Oui Modèle 5 DN (80- 600): Non	
8.13	Résistance à la corrosion	Modèle 1 DN (80- 600): V2 Modèle 2 DN (80- 600): V2 Modèle 3 DN (80- 600): V2 Modèle 4 DN (80- 600): V2 Modèle 5 DN (80- 600): V3 (à isolation thermique de 25 mm)	
8.14	Résistance au gel/dégel	Modèles 1 à 5 DN (80- 600): Oui	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Rodgau, le 23 février 2015

.....
Attila Kovacs Directeur

Fiche d'information produit



« Conduits de fumée - Prescriptions pour les conduits de fumée métalliques - Partie 1:
Composants de systèmes de conduits de fumée » DIN EN 1856-1:2009

Identification du fabricant: **TECNOVIS GmbH**
Lessingstr. 20
DE-63110 Rodgau

Désignation du produit: **TEC-EW-CLASSIC**
(nom déposé)
(Système d'échappement simple paroi, installation dans gaines)

Organisme désigné: TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Nom et fonction du responsable: Attila Kovacs Directeur

Marquage des documents d'accompagnement

0.1	Système de conduit de fumée métallique	EN 1856-1	T400	N1	D	V2-L50060	G50 G75 G100	80 - 300 350 - 450 500 - 600	Système d'échappement simple paroi, résistant au feu de cheminée, pour installation dans gaines / cheminées, qui accomplissent les exigences à la protection contre le feu. Bride de sécurité en option. Fonctionnement en dépression.
0.2	Système de conduit de fumée métallique	EN 1856-1	T400	N1	W	V2-L50060	O50 O75 O100	80 - 300 350 - 450 500 - 600	Système d'échappement simple paroi, résistant à l'humidité, pour installation dans gaines / cheminées, qui accomplissent les exigences à la protection contre le feu. Bride de sécurité en option. Fonctionnement en dépression.
0.3	Système de conduit de fumée métallique	EN 1856-1	T600	N1	D	V2-L50060	G100 G150 G200	80 - 300 350 - 450 500 - 600	Système d'échappement simple paroi, résistant au feu de cheminée, pour installation dans gaines / cheminées, qui accomplissent les exigences à la protection contre le feu. Bride de sécurité en option. Fonctionnement en dépression.
0.4	Système de conduit de fumée métallique	EN 1856-1	T600	N1	W	V2-L50060	O100 O150 O200	80 - 300 350 - 450 500 - 600	Système d'échappement simple paroi, résistant à l'humidité, installation dans gaines / cheminées, qui accomplissent les exigences à la protection contre le feu. Bride de sécurité en option. Fonctionnement en dépression.
0.5	Système de conduit de fumée métallique	EN 1856-1	T600	N1	D	V3-L50060	G70 G105 G140	80 - 300 350 - 450 500 - 600	Système d'échappement simple paroi, avec 25 mm d'isolation, résistant au feu de cheminée, installation dans gaines / cheminées, qui accomplissent les exigences à la protection contre le feu. Bride de sécurité en option. Fonctionnement en dépression.

Description du produit	
Numéro de normes	EN 1856-1
Classe de température	T400
Classe de pression	N1
Résistance au condensat (W: humide / D: sec)	D
Résistance à la corrosion	V2-L50060
Spécification du matériau du tube intérieur	G50 G75 G100
Résistance au feu de cheminée (G: oui / O: non) et distance aux matériaux de construction combustibles (mm)	80 - 300 350 - 450 500 - 600
Diamètre nominal (∅) (tube intérieur) en mm	

Section de conduit de fumée simple paroi

Résistance à la pression:

Charge maximale (voir notice de montage)

Résistance de passage:

Rugosité moyenne: 1,0 mm, valeurs zêta (voir notice de montage) selon DIN EN 13384-1

Résistance thermique dans la gaine:

Sans isolation 0 m²K/W

Avec isolation thermique de 25 mm >0,256 m²K/W

Résistance à la flexion:

Montage oblique:

Longueur maximale entre deux supports 4 m à 90°

Résistance au gel / dégel: Oui

Nettoyage:

L'installation d'échappement doit uniquement être nettoyée avec des appareils de nettoyage en plastique ou en acier inoxydable.

1. Code d'identification unique du produit:

Raccordement rigide type TEC-EW-CLASSIC selon EN 1856-2:2009

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction selon l'article 11, paragraphe 4:

Raccordement rigide simple paroi sans isolation type TEC-EW-CLASSIC¹⁾

Modèle 1	DN (80- 120)	T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G375 NM	²⁾ (avec protection à la chaleur rayonnante G300)
Modèle 1	DN (130)	T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G390 NM	²⁾ (avec protection à la chaleur rayonnante G300)
Modèle 1	DN (80- 600)	T400 – N1 – D – V2 – L50060 – G400 M	³⁾ (avec protection à la chaleur rayonnante G300)
Modèle 2	DN (80- 120)	T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O375 NM	²⁾ (avec protection à la chaleur rayonnante O300)
Modèle 2	DN (130)	T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O390 NM	²⁾ (avec protection à la chaleur rayonnante O300)
Modèle 2	DN (80- 600)	T400 – N1 – W – V2 – L50060 – O400 M	³⁾ (avec protection à la chaleur rayonnante O300)

¹⁾ pour de plus amples informations, consulter la fiche d'information produit raccordement

²⁾ non mesuré / calculé (NM), yeut dire 3 fois diamètre nominal, au moins 375 mm

³⁾ mesuré / contrôle (M)

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Evacuation des produits de combustion des foyers dans la section verticale du système d'échappement

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:

TECNOVIS GmbH
Lessingstr. 20
DE-63110 Rodgau

5. Le cas échéant, nom et adresse du distributeur selon l'article 12, paragraphe 2:

Non applicable

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction selon l'annexe V de l'ordonnance sur les produits de construction:

Système 2+

7. Si la déclaration de performance concerne un produit de construction touché par une norme harmonisée:
L'organisme de certification notifié pour le contrôle du produit en usine n° 0036 a réalisé l'inspection Initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance continue, une Évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, avant d'accorder le Certificat de conformité 0036 CPR 91323 012 aux contrôles de production en usine.

8. Performances déclarées:

	CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES	CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE	SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE
8.1	Résistance à la pression	Modèles 1 à 2 DN (80- 120): jusqu'à 27 m Modèles 1 à 2 DN (130): jusqu'à 27 m Modèles 1 à 2 DN (80- 600): jusqu'à 15 m	EN 1856-2:2009
8.2	Résistance à la traction	Modèles 1 à 2 DN (80- 600): performance non déterminée	
8.3	Montage non vertical	Modèles 1 à 2: l'horizontal 4 m entre les supports* * voir instructions de montage, éventuellement prévoir une pente	
8.4	Résistance au feu	Modèle 1 DN (80- 120): G375 NM Modèle 1 DN (130): G390 NM Modèle 1 DN (80- 600): G400 M Modèle 2 DN (80- 120): O375 NM Modèle 2 DN (130): O390 NM Modèle 2 DN (80- 600): O400 M	EN 1856-2:2009
8.5	Étanchéité au gaz/aux fuites	Modèles 1 à 2: N1	EN 1856-2:2009
8.6	Résistance de passage du raccordement	selon EN 13384-1	EN 1856-2:2009
8.7	Résistance au choc thermique	Modèle 1 DN (80- 600): Oui Modèle 2 DN (80- 600): Non ²⁾ ²⁾ car version O	EN 1856-2:2009
8.8	Résistance à contrainte thermique	Modèle 1 à 2: T400* *(contrainte calorifique à température de service nominale)	
Durabilité:			
8.9	Résistance à la diffusion d'eau et de condensation	Modèle 1 DN (80- 600): Non Modèle 2 DN (80- 600): Oui	EN 1856-2:2009
8.10	Pénétration de condensat	Modèle 1 DN (80- 600): Non Modèle 2 DN (80- 600): Oui	
8.11	Résistance à la corrosion	Modèles 1 à 2 DN (80- 600): V2	
8.12	Résistance au gel/dégel	Modèles 1 à 2 DN (80- 600): Oui	

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Rodgau, le 23 février 2015



.....
Attila Kovacs Directeur

Fiche d'information produit



„Exigences à systèmes d'échappement en métal part 2:
Tuyaux intérieurs et raccords en métal“ DIN EN 1856-2:2009

Identification du fabricant: **TECNOVIS GmbH**
Lessingstr. 20
DE-63110 Rodgau

Désignation du produit: **TEC-EW-CLASSIC raccordement**
(raccordement rigide simple paroi sans isolation)

Organisme désigné: TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Nom et fonction du responsable: Attila Kovacs Directeur

Marquage des documents d'accompagnement

Raccordement rigide TEC-EW-CLASSIC	0.1	EN 1856-2	T400	N1	D	V2-L50060	G375 NM ¹ G390 NM ¹ G400 M ¹	80 - 120 130 80 - 600	Raccordement simple paroi, résistant au feu de cheminée ou résistant à l'humidité, se composant de tuyaux et pièces moulées rigides, ventilé sur toute la longueur, sans revêtement, bride de sécurité indispensable. Fonctionnement en dépression (combustible solide). Pour des classes de températures > T400. Sie la distance aux matériaux combustibles doit être réduite, les raccords double paroi avec les certificats n° 0036 CPR 91323 002/ ...004/ ...008 ou ...010 peuvent être utilisés.
	0.2	EN 1856-2	T400	N1	W	V2-L50060	O375 NM ¹ O390 NM ¹ O400 M ¹	80 - 120 130 80 - 600	Raccordement simple paroi, résistant à l'humidité, se composant des tuyaux et pièces moulées rigides, ventilé sur toute la longueur, sans revêtement. Bride de sécurité indispensable. Fonctionnement en dépression (mazout, gaz). Pour des classes de températures > T400. Sie la distance aux matériaux combustibles doit être réduite, les raccords double paroi avec les certificats n° 0036 CPR 91323 002/ ...004/ ...008 ou ...010 peuvent être utilisés.

Description du produit	
Numéro de normes	EN 1856-2
Classe de température	T400
Classe de pression	N1
Résistance au condensat (W: feucht / D: trocken)	D
Résistance à la corrosion	W
Spécification du matériau du tube intérieur	V2-L50060
Résistance au feu de cheminée (G: oui / O: non) et distance aux matériaux de construction combustibles (mm) sans protection à la chaleur rayonnante M = distance mesurée NM = distance calculée	G375 NM ¹ G390 NM ¹ G400 M ¹
Diamètre nominal (∅) tube intérieur en mm	80 - 120 130 80 - 600

Raccordement rigide en métal

Résistance à la pression:
>10 m sur les pièces moulées et les connexions des éléments

Résistance à la flexion:
Installation non verticale:
≤ 4 m entre deux supports, suspensions ou fixations

Résistance de passage:
Rugosité moyenne: 1,0 mm,
valeurs zêta selon DIN EN 13384-1

Résistance thermique:
0 m²K/W

Résistance à feu de cheminée:
Oui

Résistance au gel / dégel:
Oui

Nettoyage:
Le raccordement doit uniquement être nettoyé avec des appareils de nettoyage en plastique ou en acier inoxydable.

¹Avec une protection à la chaleur rayonnante, la distance aux matériaux combustibles peut être définie à 300 mm pour tous les diamètres nominaux!