


## Déclaration de performance

### Selon le Règlement (UE) N. 305/2011

### N. EK017

1. Code d'identification unique du produit-type	<b>DECO</b>
2. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Insert ou cheminée ouvert alimenté par un combustible solide (bois bûches), sans production d'eau chaude
3. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Article 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com
4. Nom et adresse du mandataire (Article 12-2)	
5. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3
6a. Spécifications techniques harmonisées Laboratoire notifié	EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004+AC:2006+AC:2007 ACTECO Srl – NB1880

#### 7. Performance déclarée

Caractéristiques essentielles	Performance	
Résistance au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles (distance minimum en mm)	 Arrière = 400 Côté = 400 Avant = 800 Plafond = PPD Sol = PPD	
Risque de fuite de combustible	Conforme	
Émission des produits de combustion	Charge nominale	Charge réduite
CO (à 13% O <sub>2</sub> )	870 mg/Nm <sup>3</sup> - 0,07%	- mg/Nm <sup>3</sup> - -%
NOx (à 13% O <sub>2</sub> )	122 mg/Nm <sup>3</sup>	- mg/Nm <sup>3</sup>
OGC (à 13% O <sub>2</sub> )	133 mg/Nm <sup>3</sup>	- mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (à 13% O <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>	- mg/Nm <sup>3</sup>
Température de surface	Conforme	
Sécurité électrique	"-"	
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Pression maximale de service	- bar	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	Conforme	
Performance thermique	Charge nominale	Charge réduite
Puissance nominale/réduite	9 kW	- kW
Puissance rendue à l'environnement	9 kW	- kW
Puissance rendue à l'eau	- kW	- kW
Rendement	77,9 %	- %
Température de fumées	T[233°C]	T[-°C]

8. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) 1880-CPR-032-14

La performance du produit citée aux point 1 est conforme à la performance déclarée au point 6a et 7.  
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Lainate, 23/11/2017

Signé au nom et pour compte du Edilkamin S.p.A. par:

Administrateur unique  
Dott. Stefano BORSATTI

