

Productdatenblatt

Model: Maestro 60 Tall RCH

| | | | | | |
|---|---|-------|------|------|------|
| Lieferant | DRU Verwarming B.V. Ratio 8 DUIVEN NL www.drufire.com | | | | |
| Model | Maestro 60 Tall RCH | | | | |
| Fuel type | G20 | G25.3 | G25 | G30 | G31 |
| Energieeffizienzklasse* | A | A | A | A | A |
| Direkte Wärmeleistung kW | 7,2 | 6,8 | 6,8 | 8,5 | 7,3 |
| Indirekte Wärmeleistung kW | - | - | - | - | - |
| Energieeffizienzindex % * | 94 | 92 | 92 | 94 | 93 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung % | 94,3 | 92,5 | 92,5 | 94,6 | 93,9 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) % | 91,3 | 91 | 92,5 | 91,8 | 91,9 |

* Energieeffizienzindex und Energieeffizienzklasse wurden unter Verwendung einer Hausautomationsteuerung „Domotik“ bestimmt.

Bei der Montage, Installation und Wartung des Heizgeräts sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Anweisungen dazu finden Sie im Installations- oder Bedienungsanleitung.