

SHELL 9 UP TWIN



PELLET AIR - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : SHELL 3 UP



Puissance nominale	kW	9,1
Puissance réduite	kW	2,4
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,3
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	85
Rendement nominal	%	88,7
Rendement réduit	%	92,9
Capacité de chauffe (min-max)	m³	68 - 259
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,005
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,022
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	274 - 63
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,9 - 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	104 - 139
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	19,3 - 12,1
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	17
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,53 - 2,12
Autonomie (min-max)	h	8 - 32,1
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	77
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,6
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,2 - 5,0
Température des fumées en sortie (max)	°C	204,6
Poids net	kg	88
Poids brut	kg	98
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-




COMBINAISONS

7019018		Acier noir-anthracite	EAN 8053859010777
7019019		Acier blanc	EAN 8053859010784
7019021		Acier titanium	EAN 8053859010807

PLUS

	Brasero en fonte		Chambre étanche		Vis sans fin en aluminium
	Liaison thermostat externe		Comfort mode		Sortie fumée supérieure
	Kit concentrique		Programmation journalière hebdomadaire		Bluetooth
	Magic Glass		WI-FI intégré		


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	130	67


VOLUME (m³)
0,69

EMBALLAGE FINITIONS



L (cm)	H (cm)	P (cm)
-	-	-

STOCKAGE



TRANSPORT

