


Déclaration de performance

Selon le Règlement (UE) N. 305/2011

N. EK206

1. Code d'identification unique du produit-type	WIDRO 85 CS
2. Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Insert ou cheminée ouvert alimenté par un combustible solide (bois bûches), avec production d'eau
3. Nom ou marque enregistrée du fabricant (Article 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Mascagni, 7 – 20045 Lainate (MI) tel. 02 937621 – mail@edilkamin.com
4. Nom et adresse du mandataire (Article 12-2)	mail@edilkamin.com
5. Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3
6a. Spécifications techniques harmonisées Laboratoire notifié	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004/AC:2006/AC:2007 ACTECO Srl – NB1880
7. Performance déclarée	

Caractéristiques essentielles	Performance	
Résistance au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles (distance minimum en mm)		
	Arrière = 0 Côté = 0 Avant = 2000 Plafond = NPD Sol = NPD	
Risque de fuite de combustible	Conforme	
Émission des produits de combustion	Charge nominale	Charge réduite
CO (à 13% O ₂)	856 mg/Nm ³ - 0,068%	- mg/Nm ³ - - %
NO _x (à 13% O ₂)	112 mg/Nm ³	- mg/Nm ³
OGC (à 13% O ₂)	64 mg/Nm ³	- mg/Nm ³
Poussières (à 13% O ₂)	13 mg/Nm ³	- mg/Nm ³
Sécurité électrique	PPD (Pas de Performance Déclarée)	
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Pression maximale de service	3 - bar	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	Conforme	
Performance thermique	Charge nominale	Charge réduite
Puissance nominale/réduite	29,7 kW	- kW
Puissance rendue à l'environnement	11,5 kW	- kW
Puissance rendue à l'eau	18,2 kW	- kW
Rendement	85,7 %	- %
Température de fumées	T[238°C]	T[- °C]

8. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) **1880-CPR-009-21**

La performance du produit citée aux point 1 est conforme à la performance déclarée au point 6a et 7.

Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Lainate, 17/02/2021

Signé au nom et pour compte du Edilkamin S.p.A. par:

Directeur Général
Pablo Gusella

