

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers. Sede legale: 20123 Milano, via Vincenzo Monti 47 Reg. Imp. di Milano 00192220192 REA n° 878888 Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

## Déclaration de performance

Selon le Règlement (UE) N. 305/2011 N. EK209

1.	Code d'identification unique du produit-type	CHERIE 9 EVO
2.	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
3.	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Article 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20045 Lainate (MI) tel. 02 937621 – mail@edilkamin.com
4.	Nom et adresse du mandataire (Article 12-2)	
5.	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3
6a.	Spécifications techniques harmonisées Laboratoire notifié	EN 14785:2006 ACTECO Srl — NB1880
7.	Performance déclarée	

Caractéristiques essentielles	3	Performance
Résistance au feu		A1
Distance de sécurité aux matériaux combustibles (distance minimum en mm)	A P AV	Arrière = 150 Côté = 100 Avant = NPD Plafond = NPD Sol = NPD
Risque de fuite de combustible		Conforme

		<del></del>	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	A Arrière = 150 Côté = 100 Avant = NPD Plafond = NPD		
(distance minimum en mm)			
	▼S Sol =	▼S Sol = NPD	
Risque de fuite de combustible	Conforme		
Émission des produits de combustion	Charge nominale	Charge réduite	
CO (à 13% O <sub>2</sub> )	15 mg/Nm <sub>3</sub> - 0,001%	58 mg/Nm <sub>3</sub> – 0,005%	
NOx (à 13% O <sub>2</sub> )	123 mg/Nm₃	99 mg/Nm₃	
OGC (à 13% O₂)	9,7 mg/Nm3	2,3 mg/Nm₃	
Poussières (à 13% O <sub>2</sub> )	14,2 mg/Nm₃	12,1 mg/Nm₃	
Température de surface	Conforme Conforme Conforme - bar PPD (Pas de Performance Déclarée)		
Sécurité électrique			
Facilité d'accès et nettoyage			
Pression maximale de service			
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)			
Performance thermique	Charge nominale	Charge réduite	
Puissance nominale/réduite	9,3 kW	3,6 kW	
Puissance rendue à l'environnement	9,3 kW	3,6 kW	
Puissance rendue à l'eau	- kW	- kW	
Rendement	92,5 %	95 %	
Température de fumées	T[156,8°C]	T[81,6°C]	

8. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3)

1880-CPR-042-21

La performance du produit citée aux point 1 est conforme à la performance déclarée au point 6a et 7. Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Lainate, 15/06/2021

Signé au nom et pour compte du Edilkamin S.p.A. par:

