

Edilkamin S.p.A. 20020 Lainate (MI), via P. Mascagni 7 Tel. +39 02 937621 Fax +39 02 93762 400/300 mail@edilkamin.com www.edilkamin.com

Capitale € 4.100.000 int. vers.
Sede legale:
20123 Milano, via Vincenzo Monti 47
Reg. Imp. di Milano 00192220192
REA n° 878888
Cod. Fiscale e Partita IVA 00192220192

Déclaration de performance

Selon le Règlement (UE) N. 305/2011 N. EK039

1.	Code d'identification unique du produit-type	ACQUATONDO 29	
2.	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes	Insert ou cheminée ouvert alimenté par un combustible solide (bois bûches), avec la production d'eau chaude	
3.	Nom ou marque enregistrée du fabricant (Article 11-5)	EDILKAMIN S.p.A. Via Mascagni, 7 – 20020 Lainate (MI) Italy tel. +39 02 937621 – mail@edilkamin.com	
4.	Nom et adresse du mandataire (Article 12-2)		
5.	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5)	System 3	
6a.	Spécifications techniques harmonisées Laboratoire notifié	EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004+AC:2006+AC:2007 TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH - NB2456	

7. Performance déclarée

. Ferformance declaree		
Caractéristiques essentielles	Performance	
Résistance au feu	A1	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	e sécurité aux matériaux combustibles AP Arrière = 100	
(distance minimum en mm)	A _ Côté = 200	
	Avant = 1200 Plafond = PPD Sol = PPD	
Risque de fuite de combustible	Conforme	
Émission des produits de combustion	Charge nominale	Charge réduite
CO (à 13% O ₂)	1119 mg/Nm ³ - 0,090%	- mg/Nm³%
NOx (à 13% O ₂)	110 mg/Nm ³	- mg/Nm³
OGC (à 13% O ₂)	57,3 mg/Nm ³	- mg/Nm³
Poussières (à 13% O ₂)	25,7 mg/Nm ³	- mg/Nm³
Température de surface	Conforme PPD (Pas de Performance Déclarée)	
Sécurité électrique		
Facilité d'accès et nettoyage	Conforme	
Pression maximale de service	1,5 bar	
Résistance mécanique (pour soutenir la cheminée)	Conforme	
Performance thermique	Charge nominale	Charge réduite
Puissance nominale/réduite	28,1 kW	- kW
Puissance rendue à l'environnement	10,7 kW	- kW
Puissance rendue à l'eau	17,4 kW	- kW
Rendement	81,5 %	- %
Température de fumées	T[259°C]	T[-°C]

8. Numéro du rapport d'essai (selon le System 3) K10622013Z1 Rev.01
La performance du produit citée aux point 1 est conforme à la performance déclarée au point 6a et 7.
Cette déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 3.

Lainate, 23/11/2017

Signé au nom et pour compte du Edilkamin S.p.A. par:

Administrateur unique

Dokt Stefano BORSATTI