Aiolos



















Les plus

- » Technologie DUAL FIRE
- » Très haut rendement
- » Combustion propre, faibles émissions CO et poussières
- » Capacité chargement 2,5 kg de bois
- » Longue durée de combustion
- » 2 chambres de combustion indépendantes
- » Verrouillage Snap Lock
- » Chambre de combustion haute avec sole boîte à injection
- » Deux portes
- » Balayage d'air de vitre dans les deux chambres de combustion
- » Décendrage sur sole
- » Bûcher fermé
- » Habillage pierre ollaire ou pierre calcaire bianco

Option:

» Buse de raccordement d'air extérieur

N.B:

Conditions d'installation minimum, 16 pascal de dépression dans le conduit de fumée.

Informations techniques

Puissance	kW	6
Capacité de chauffe	m²	50 à 90
Dimensions bûches	cm	30
Hauteur/ Largeur/ Profondeur	mm	1320/544/513
Poids (emballage compris)	kg	288
ø raccordement	mm	150 / dessus ou arrière
ø arrivée air	option	100 / arrière
Rendement	%	86
CO 13%O²/ Particules fines 13% O²/ IPE	%/ mg/Nm3/ Valeur	0,04 / 20 / 0,20
Flamme verte / Critt bois		-
Label efficience / efficiency label		A+

Autres données techniques sur tableaux synoptiques page 102-105

Codification articles	N° d'art.	Code-EAN
Aiolos, acier noir, pierre ollaire	7850 22	4029808527843
Aiolos, acier noir, pierre calcaire bianco	7850 89	4029808539006
Accessoires en option		
Buse de raccordement d'air extérieur	9200 69	4029807779991





