

PERLA 7




PELLET AIR - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : PERLA3 7.0



Puissance nominale	kW	7
Puissance réduite	kW	2,5
Puissance thermique introduite (max)	kW	7,7
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	86
Rendement nominal	%	90
Rendement réduit	%	91
Capacité de chauffe (min-max)	m³	71 - 200
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,0034
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,0190
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	238 - 42
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	4,0 - 1,0
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	140 - 117
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	20 - 15
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	15
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomie (min-max)	h	8,8 - 25
Absorption électrique d'allumage (max)	W	345
Absorption électrique de travail (max)	W	49
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	10
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,6 - 4,6
Température des fumées en sortie (max)	°C	176
Poids net	kg	60 - 67
Poids brut	kg	70 - 77
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	60
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-



Art. 15A-B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7022154		Céramique ivoire	EAN 8053859016663
7022153		Céramique blanc	EAN 8053859016656
7022155		Céramique rouge	EAN 8053859016670
7022158		Acier noir-anthracite	EAN 8053859016700
7022156		Acier blanc	EAN 8053859016687
7022157		Acier rouge	EAN 8053859016694

PLUS



Chambre étanche



Brasero en fonte



Liaison thermostat externe



Programmation journalière hebdomadaire



Sortie fumée postérieure



Shield



Bluetooth



Wi-Fi intégré




Comfort mode



Kit concentrique (optionnel)


EMBALLAGE POËLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	110,8	60


VOLUME (m³)	0,53
-------------	------

EMBALLAGE FINITIONS



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
acier	37,6	10	98,5
céramique 1	45,5	15	51

STOCKAGE



TRANSPORT

