

QUASIMODO 9 UP TWIN



AIR - Poêles à granulés

CADEL

Certificate model name : QUASIMODO3 UP



Puissance nominale	kW	9,3
Puissance réduite	kW	2,7
Puissance thermique introduite (max)	kW	10,5
Puissance utile à l'eau nominale	kW	-
Puissance utile à l'eau réduite	kW	-
Efficacité énergétique saisonnière	ηs [%]	84
Rendement nominal	%	89
Rendement réduit	%	93,9
Capacité de chauffe (min-max)	m³	77 - 265
CO à 13% O ₂ nominal	%	0,009
CO à 13% O ₂ réduit	%	0,021
Emissions CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	265 - 107
Emissions OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	3,2 - 2,1
Emissions NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm³	108 - 119
Contenu de poussières à 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm³	18 - 18,8
Capacité chaudière (H ₂ O)	l	-
Capacité réservoir	kg	11,5
Combustible		Pellet ø6
Consommation horaire (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomie (min-max)	h	5,3 - 19
Absorption électrique d'allumage (max)	W	346
Absorption électrique de travail (max)	W	113,7
Tension d'alimentation et fréquence	V - Hz	230 - 50
Dépression cheminée	Pa	11,8
Masse des fumées (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Température des fumées en sortie (max)	°C	190
Poids net	kg	111
Poids brut	kg	120
Tuyau d'évacuation (A)	Ø mm	80
Prise d'air comburant (B)	Ø mm	130
Canalisation (C)	Ø mm	-
Canalisable jusqu'à	m	-



Art. 15A-B-VQ 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen



COMBINAISONS

7020058



Acier noir

EAN 8053859013358

PLUS



Chambre étanche



Wi-Fi intégré



Intérieur en fonte



Bluetooth



Brasero en fonte



Comfort mode



Liaison thermostat externe



Programmation journalière hebdomadaire




Sortie fumée supérieure



Kit concentrique


EMBALLAGE POÊLE



L (cm)	H (cm)	P (cm)
79	117	70


VOLUME (m³)
0,66

ACCESSOIRES



	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCKAGE



N° (max)
1

TRANSPORT

