



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



Cody

1. DOP n°	KO 0059
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	3

	Cody-2.0
Nom de l'organisme de contrôle notifié / du laboratoire d'essai	SZU
Numéro d'identification du laboratoire d'essai / numéro du rapport d'essai	1015 / 1015-CPR-30-15157/TZ
Spécification technique harmonisée	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Sécurité incendie	conforme
Comportement au feu	A1 selon EN 13501-1
c : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - arrière [mm]	120
b : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles à gauche [mm]	200
d : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles à droite [mm]	200
Distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - plafond [mm]	750
a : distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - avant [mm]	800
Distance de sécurité par rapport aux matières combustibles - sol [mm]	0
Risque d'incendie par chute de combustible incandescent	conforme
Aptitude au nettoyage	conforme
Émission des produits de combustion	conforme
Émission (CO) des produits de combustion à puissance calorifique nominale [%]	0,0859
Émission (CO) des produits de combustion à puissance de chauffage réduite [%]	-
Température des fumées dans la section de mesure, à puissance calorifique nominale [°C]	237
Température des fumées à la buse, à puissance calorifique nominale [°C]	256
Température de surface	conforme
Sécurité électrique	-
Dégagement de substances dangereuses	NPD
Pression de service maximale [bar]	-
Pression de service maximale - option	sans objet



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au règlement (UE) 305/2011



Cody

1. DOP n°	KO 0059
2. Type	Poêle à bois
3. Usage prévu	Appareils de chauffage domestique à combustibles solides sans production d'eau chaude
4. Fabricant	Austroflamm GmbH Austroflamm-Platz 1 A-4631 Krenglbach
5. Fondé de pouvoir	-
6. Système d'évaluation de la performance et de vérification de sa constance	3

	Cody-2.0
Résistance mécanique (pour supporter un conduit de cheminée)	NPD
Puissance calorifique / Efficacité énergétique	conforme
Puissance calorifique nominale [kW]	8,0
Puissance calorifique nominale - pièce [kW]	8,0
Puissance calorifique nominale - eau [kW]	-
Rendement / rendement thermique / efficacité énergétique du combustible à puissance calorifique nominale [%]	81,0

10. La performance du produit désigné aux points 1 et 2 correspond à la performance telle que déclarée. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Krenglbach, 10/01/2024

Doris Pfeiffer
Gérant